

**SUMITOMO**

CARBIDE - CBN - DIAMOND

WDX SUMIDRILL

Akce

sleva 90%



■ Průměr

2D ø13.0mm až 55.0mm

3D ø13.0mm až 55.0mm

4D ø13.0mm až 55.0mm

(Součást akce)

Zajistěte si cenovou výhodu již nyní!

15. září 2026 - 28. února 2027

Získejte těleso vrtáku WDX SumiDrill se **slevou 90 %** z jedné z našich oblíbených řad. V závislosti na hloubce vrtání je maximální počet destiček na sadu 40 ks.

**SUMITOMO
ELECTRIC
GROUP**



WDX TN E-164
Brochure

Objednejte nyní a získáte cenové zvýhodnění!

Vyberte z našeho Tooling News požadované těleso WDX SumiDrill, objednejte odpovídající minimální množství vrtacích destiček za ceníkovou cenu s vaší slevou a tím získáte těleso vrtáku WDX SumiDrill se **slevou 90 %**.
Ceníková cena v EUR bez DPH.

Minimální objednávací množství řezných destiček:

→ 30 ks (pro 2D/3D)

→ 40 ks (pro 4D)

Akční cena platí po uvedené dobu akce a pouze do vyprodání zásob.

Ve své objednávce uveďte odkaz na akci „**WDX Promotion**“. Akce platí od 15. září 2026 do 28. února 2027.


Poznámka: Provedení 5D a průměry Ø56 mm a větší jsou z této akce vyloučeny.

■ Destičky

Rozměry (mm)


Klasifikace jakosti	Povlakovaný karbid.											
Vysokorychlostní obrábění / lehké podmínky												
Univerzální použití												
Hrubování												
Cat. No.	ACP100	ACP300	ACS3000	ACM300	ACK300	DL 1500	Fig	W1	S	RE1	RE2	Použitelné těleso/držák
WDXT 042004 L	★	★			★		1					WDX130D5S20 – WDX150D5S20
042004 G	★	★			★	★	2	4.2	2.0	0.4	0.4	
042004 H	★	★			★		3					
042004 M			★	▲			4				0.8	
WDXT 052504 L	★	★			★		1					WDX155D5S20 – WDX180D5S25
052504 G	★	★			★	★	2	5.0	2.5	0.4	0.4	
052504 H	★	★			★		3					
052504 M			★	▲			4				1.0	
WDXT 063006 L	★	★			★		1					WDX185D5S25 – WDX225D5S25
063006 G	★	★			★	★	2	6.0	3.0	0.6	0.6	
063006 H	★	★			★		3					
063006 M			★	▲			4				1.4	
WDXT 073506 L	★	★			★		1					WDX230D5S25 – WDX280D5S32
073506 G	★	★			★	★	2	7.5	3.5	0.6	0.6	
073506 H	★	★			★		3					
073506 M			★	▲			4				1.6	
WDXT 094008 L	★	★			★		1					WDX290D5S32 – WDX360D5S40
094008 G	★	★			★	★	2	9.6	4.0	0.8	0.8	
094008 H	★	★			★		3					
094008 M			★	▲			4				2.4	
WDXT 125012 L	★	★			★		1					WDX370D5S40 – WDX450D5S40
125012 G	★	★			★	★	2	12.4	5.0	1.2	1.2	
125012 H	★	★			★		3					
125012 M			★	▲			4				3.2	
WDXT 156012 L	★	★			★		1					WDX460D5S40 – WDX550D5S40
156012 G	★	★			★	★	2	15.2	6.0	1.2	1.2	
156012 H	★	★			★		3					
WDXT 186012 L	★	★			★		1					WDX560D5S40 – WDX680D2S40
186012 G	★	★			★		2	18.0	6.0	1.2	1.2	
186012 H	★	★			★		3					

Fig. 1




Pro nízké posuvy s kontrolou tlisky

Fig. 2




Univerzální použití

Fig. 3



Zesílené ostří

Fig. 4



Pro nerezové oceli

- ★: Položka vedená ve standardních skladových zásobách
- ▲: Bude nahrazeno novým výrobkem nebo vyřazeno z nabídky (ověřte dostupnost na skladě)