

**SUMITOMO**

CARBIDE - CBN - DIAMOND

WDX SUMIDRILL

Promozione

90% di Sconto



■ Diametro

2D da ø13.0mm a 55.0mm

3D da ø13.0mm a 55.0mm

4D da ø13.0mm a 55.0mm

(utensili in Promo)

Approfitta ORA di questo prezzo Vantaggioso!
dal 15 Set. 2026 al 28 Feb. 2027

Acquista un corpo WDX Sumidrill con uno **sconto del 90%** e i relativi inserti a prezzo di listino più sconto a voi dedicato di una delle nostre punte più apprezzate. il numero massimo di inserti per punta è di 40 pezzi.

**SUMITOMO
ELECTRIC
GROUP**



WDX TN I-164
Brochure

Ordina ORA e approfitta di uno sconto speciale!

Selezionare il corpo WDX Sumidrill desiderato dalla nostra sezione "Tooling News", ordinate la quantità minima richiesta di inserti al prezzo di listino più sconto a voi dedicato e riceverete il corpo WDX Sumidrill con uno **sconto del 90%** dal prezzo di listino + IVA.

Quantità minima d'ordine d'inserti:

→ **30 pz. (per 2D/3D)**

→ **40 pz. (per 4D)**

Il prezzo promozionale è valido solo tra le date indicate nel volantino o solo fino ad esaurimento scorte.

Fai riferimento nel tuo ordine alla **"Promozione WDX"** La promozione è valida dal 15 settembre 2026 fino al 28 Febbraio 2027.


Note: I corpi punta lunghi 5D o con Ø superiore a 55mm. sono esclusi dalla promozione.

■ Inserti

Dimensioni (mm)


Applicazione	Carburo Rivestito											
Alta Velocità/Leggero												
Uso generico												
Sgrossatura												
Designazione	ACP100	ACP300	ACS3000	ACM300	ACK300	DL1500	Fig	W1	S	RE1	RE2	Corpo-Punta Applicabile
WDX T 042004 L	★	★			★		1					WDX130D5S20 – WDX150D5S20
042004 G	★	★			★	★	2	4.2	2.0	0.4	0.4	
042004 H	★	★			★		3					
042004 M			★	▲			4					
WDX T 052504 L	★	★			★		1					
052504 G	★	★			★	★	2	5.0	2.5	0.4	0.4	
052504 H	★	★			★		3					
052504 M			★	▲			4					
WDX T 063006 L	★	★			★		1					
063006 G	★	★			★	★	2	6.0	3.0	0.6	0.6	
063006 H	★	★			★		3					
063006 M			★	▲			4					
WDX T 073506 L	★	★			★		1					
073506 G	★	★			★	★	2	7.5	3.5	0.6	0.6	
073506 H	★	★			★		3					
073506 M			★	▲			4					
WDX T 094008 L	★	★			★		1					
094008 G	★	★			★	★	2	9.6	4.0	0.8	0.8	
094008 H	★	★			★		3					
094008 M			★	▲			4					
WDX T 125012 L	★	★			★		1					
125012 G	★	★			★	★	2	12.4	5.0	1.2	1.2	
125012 H	★	★			★		3					
125012 M			★	▲			4					
WDX T 156012 L	★	★			★		1					
156012 G	★	★			★	★	2	15.2	6.0	1.2	1.2	
156012 H	★	★			★		3					
WDX T 186012 L	★	★			★		1					WDX560D5S40 – WDX680D2S40
186012 G	★	★			★		2	18.0	6.0	1.2	1.2	
186012 H	★	★			★		3					

Fig. 1




Per basso avanzamento
con controllo truciolo

Fig. 3




Tagliente Protetto

Fig. 2



Uso Generico

Fig. 4



Per Acciaio Inossidabile

★: Articolo a Magazzino
▲: Articolo che verrà sostituito
(Si prega di confermare la
disponibilità)