

**SUMITOMO**

CARBIDE - CBN - DIAMOND

WDX SUMIDRILL

PROMOCJA

RABAT 90%



■ Średnica

2D ø13.0mm do 55.0mm

3D ø13.0mm do 55.0mm

4D ø13.0mm do 55.0mm

(Część promocji)

Zapewnij sobie korzystną cenę już teraz!

Od 15 września do 28 lutego 2027 r.

Otrzymaj korpus WDX SumiDrill z **rabatem 90%**.
W zależności od głębokości wiercenia,
maksymalna liczba płytek w zestawie
wynosi 40 sztuk.

**SUMITOMO
ELECTRIC
GROUP**



WDX TN E-164
Brochure

Zamów teraz i skorzystaj z lepszej ceny!

Wybierz odpowiedni korpus WDX SumiDrill z naszego katalogu „Tooling News”, zamów wymaganą minimalną liczbę płytek wier-
tarskich w cenie katalogowej pomniejszonej o standardowy rabat, a otrzymasz korpus WDX SumiDrill z **rabatem 90%**.
Cena katalogowa w euro + VAT.

Minimalna ilość płytek w zestawie:

→ **30szt (dia 2D/3D)**

→ **40szt (dia 4D)**

Cena promocyjna obowiązuje w podanym okresie promocji i tylko do wyczerpania zapasów.

W zamówieniu należy powołać się na „**Promocja WDX**”. Promocja obowiązuje od 15 września 2026 r. do 28 lutego 2027 r.


Uwagi: Promocja nie obejmuje modeli 5D oraz średnic 56 i większych.

■ Płytki

Dimensions (mm)


Aplikacja	Wąglik pokrywany														
Szybki / Lekki	P_k														N
Ogólne przeznaczenie	P	M_s	M												
Obróbka zgrubna	P													K	
Nr kat.	ACP100	ACP300	ACS3000	ACK300	DL1500	ACM300			Rys.	W1	S	RE1	RE2	Współpracujący korpus	
WDX 042004 L	★	★				★			1					WDX130D5S20 – WDX150D5S20	
042004 G	★	★				★	★		2	4.2	2.0	0.4	0.4		
042004 H	★	★				★			3						
042004 M			★	▲					4				0.8		
WDX 052504 L	★	★				★			1					WDX155D5S20 – WDX180D5S25	
052504 G	★	★				★	★		2	5.0	2.5	0.4	0.4		
052504 H	★	★				★			3						
052504 M			★	▲					4				1.0		
WDX 063006 L	★	★				★			1					WDX185D5S25 – WDX225D5S25	
063006 G	★	★				★	★		2	6.0	3.0	0.6	0.6		
063006 H	★	★				★			3						
063006 M			★	▲					4				1.4		
WDX 073506 L	★	★				★			1					WDX230D5S25 – WDX280D5S32	
073506 G	★	★				★	★		2	7.5	3.5	0.6	0.6		
073506 H	★	★				★			3						
073506 M			★	▲					4				1.6		
WDX 094008 L	★	★				★			1					WDX290D5S32 – WDX360D5S40	
094008 G	★	★				★	★		2	9.6	4.0	0.8	0.8		
094008 H	★	★				★			3						
094008 M			★	▲					4				2.4		
WDX 125012 L	★	★				★			1					WDX370D5S40 – WDX450D5S40	
125012 G	★	★				★	★		2	12.4	5.0	1.2	1.2		
125012 H	★	★				★			3						
125012 M			★	▲					4				3.2		
WDX 156012 L	★	★				★			1					WDX460D5S40 – WDX550D5S40	
156012 G	★	★				★	★		2	15.2	6.0	1.2	1.2		
156012 H	★	★				★			3						
WDX 186012 L	★	★				★			1					WDX560D5S40 – WDX680D2S40	
186012 G	★	★				★			2	18.0	6.0	1.2	1.2		
186012 H	★	★				★			3						

Rys. 1




Do niskiego posuwu z kontrolą wióra

Rys. 2




Ogólne przeznaczenie

Rys. 3



Wzmocniona krawędź

Rys. 4



Do stali nierdzewnej

★: Produkt dostępny na magazynie
▲: Do wymiany na nowy produkt lub do
wycofania z produkcji
(prosimy o potwierdzenie dostępności)