

**SUMITOMO**

CARBIDE - CBN - DIAMOND

WDX SUMIDRILL

PROMOȚIE

90% Discount



■ Diametru

2D ø13.0mm to 55.0mm

3D ø13.0mm to 55.0mm

4D ø13.0mm to 55.0mm

(Part of the promotion)

Asigurați-vă un preț avantajos acum!
15 Sept. 2026 - 28 Febr. 2027

Primești un corp de găurit din gama noastră populară WDX SumiDrill cu **90% discount**.

În funcție de adâncimea de găurit numărul maxim de placuțe/set este de 40 buc.

**SUMITOMO
ELECTRIC
GROUP**



Comandă acum și obții un preț avantajos!

Comandați cantitatea minimă de plăcuțe corespunzătoare corpului de găurit din broșura cu noutăți la prețul de listă minus discountul de client și primiți corpul de găurit WDX SumiDrill cu **90% discount**.
Prețul de listă este în EURO plus TVA.

Cantitatea minimă de plăcuțe

→ **30pcs (for 2D/3D)**

→ **40pcs (for 4D)**

Promoția este valabilă doar în perioada menționată și până la epuizarea stocului.

Specificați referința **WDX Promoție** când comandați. Promoția este valabilă din 15 Septembrie 2026 până la 28 Februarie 2027.


Mențiuni: 5D și Ø56 sau mai mari sunt excluse din această promoție.

■ Insert

Dimensions (mm)


Application	Coated Carbide											
High-Speed / Light												
General Purpose												
Roughing												
Cat. No.	ACP100	ACP300	ACS3000	ACM300	ACK300	DL1500	Fig	W1	S	RE1	RE2	Applicable Holder
WDX T 042004 L	★	★			★		1					WDX130D5S20 – WDX150D5S20
042004 G	★	★			★	★	2	4.2	2.0	0.4	0.4	
042004 H	★	★			★		3					
042004 M			★	▲			4				0.8	
WDX T 052504 L	★	★			★		1					WDX155D5S20 – WDX180D5S25
052504 G	★	★			★	★	2	5.0	2.5	0.4	0.4	
052504 H	★	★			★		3					
052504 M			★	▲			4				1.0	
WDX T 063006 L	★	★			★		1					WDX185D5S25 – WDX225D5S25
063006 G	★	★			★	★	2	6.0	3.0	0.6	0.6	
063006 H	★	★			★		3					
063006 M			★	▲			4				1.4	
WDX T 073506 L	★	★			★		1					WDX230D5S25 – WDX280D5S32
073506 G	★	★			★	★	2	7.5	3.5	0.6	0.6	
073506 H	★	★			★		3					
073506 M			★	▲			4				1.6	
WDX T 094008 L	★	★			★		1					WDX290D5S32 – WDX360D5S40
094008 G	★	★			★	★	2	9.6	4.0	0.8	0.8	
094008 H	★	★			★		3					
094008 M			★	▲			4				2.4	
WDX T 125012 L	★	★			★		1					WDX370D5S40 – WDX450D5S40
125012 G	★	★			★	★	2	12.4	5.0	1.2	1.2	
125012 H	★	★			★		3					
125012 M			★	▲			4				3.2	
WDX T 156012 L	★	★			★		1					WDX460D5S40 – WDX550D5S40
156012 G	★	★			★	★	2	15.2	6.0	1.2	1.2	
156012 H	★	★			★		3					
WDX T 186012 L	★	★			★		1					WDX560D5S40 – WDX680D2S40
186012 G	★	★			★		2	18.0	6.0	1.2	1.2	
186012 H	★	★			★		3					

Fig. 1




For low feed with chip control

Fig. 2




General purpose

Fig. 3



Strong edge

Fig. 4



For stainless steel

★: Global stocked item
▲: To be replaced by a new product or discontinued (please confirm stock availability)